

M-120203

2012年2月

ソリオ

一部仕様変更のお知らせ

ソリオの2WD-アイドリングストップシステム非装備車を一部仕様変更し、発売いたしますので変更内容についてサービスマニュアルに追記いたします。また、2WD 全車の CVT フルードを変更しましたので併せてお知らせします。

1. 発表・発売日

2012年2月27日（月曜日）予定

2. 車種構成

車両 型式	エンジン		駆動 方式	トランス ミッション	ボデー	類別 区分 番号	グレード	補助 記号	備考
	型式	仕様							
DBA- MA15S	K12B	2カム 4バルブ NA-吸 排気 VVT	2WD	CVT	5ドア	0014	G	FBGE-NA	※7
								FBGE-NM	※6
						0017	X	FBXE-NA	※1、※7
								FBXE-NM	※1、※6
								FBXE-NAH	※1、※4、 ※7
								FBXE-NMH	※1、※4、 ※6
						0018	S	FBSE-NA	※1、※4、 ※5、※7、 ※8
								FBSE-NM	※1、※4、 ※5、※6、 ※8
								FBSE-NAV	※1、※2、 ※3、※4、 ※5、※7、 ※8
								FBSE-NMV	※1、※2、 ※3、※4、 ※5、※6、 ※8
							BLACK & WHITE	FBSE-NBW	※1、※4、 ※5、※7、 ※8

全車、運転席・助手席SRSエアバッグ、前席シートベルトプリテンショナ（運転席ラップアウト）、イモビライザシステム、ABS、キーレスプッシュスタートシステム、左パワースライドドア標準装備

- ・ ※1：フロントシートSRSサイドエアバッグ、オートA/C装着車
- ・ ※2：SRSカーテンエアバッグ装着車
- ・ ※3：ESP®装着車
- ・ ※4：ディスチャージヘッドランプ、オートライトシステム装着車

- ・ ※5：左右パワースライドドア装着車
- ・ ※6：バックモニタ付AM/FMラジオ・CDプレーヤ及びバックアイカメラ装着車
- ・ ※7：オーディオ非装備車
- ・ ※8：マルチフレクタフロントフォグランプ、LEDサイドターンランプ付ドアミラー装着車

3. 主な変更点

- ・ 2WD-アイドリングストップシステム非装備車において、JC08モード燃費の向上を図りました。
- ・ 2WD-アイドリングストップシステム非装備車のタイヤ空気圧を変更しました。

タイヤサイズ	タイヤ空気圧 (kPa)			
	前 輪		後 輪	
	旧	新	旧	新
165/65R14 79S	250	280 *	250	260 *
165/60R15 77H		260 *		

- ・ *：2012年2月生産車～（2WD-アイドリングストップシステム非装備車）
- ・ 規定のタイヤ空気圧はタイヤ空気圧ラベル又は車両に付属されている取扱説明書を参照して下さい。
- ・ 2WD全車のCVTフルードを変更しました。

	品 名	品 番
旧	スズキCVTフルード グリーン1 (20 L)	99000-22B15-026
新	スズキCVTフルード グリーン2 (4 L) *	99000-22B24-046

- ・ *：2012年2月生産車～（2WD仕様）
- ・ 規定のCVTフルードはレベルゲージのラベルを確認し、グリーン1又はグリーン2を選択して下さい。

4. 参考資料

本ニュースに記載されていない内容については、下記関連資料を参照して下さい。

関 連 資 料 名	品 番
サービスマニュアル ソリオ 新型車解説書	40-54M00
サービスマニュアル ソリオ 整備編	42-54M10
サービスマニュアル ソリオ 電気配線図集	43-54M10
サービスマニュアル ソリオ CD-ROM	48-454M1
4 輪サービス・部品ニュース 特別仕様車発売のお知らせ	M-111108

5. 変更／追記方法

本ニュースを対象マニュアルと共に保存下さい。

主要諸元

機 種		MA15S		
		FBGE-NA FBGE-NM	FBXE-NA FBXE-NAH FBXE-NM FBXE-NMH	FBSE-NA FBSE-NAV FBSE-NM FBSE-NMV FBSE-NBW
指 定 番 号		16746		
類 別 区 分 番 号		0014	0017	0018
車 名 お よ び 型 式		スズキ DBA-MA15S		
車 台 の 名 称 お よ び 型 式		スズキ MA15S		
自 動 車 の 種 別		小型		
用 途		乗用		
車 体 の 形 状		箱型		
軸 距 (m)		2.450		
燃 料 の 種 類		ガソリン		
原 動 機 の 型 式		K12B		
総 排 気 量 (L)		1.242		
長 さ (m)		3.710		
幅 (m)		1.620		
高 さ (m)		1.765		
輪 距(m)	前 輪	1.430		
	後 輪	1.425		
室 内 の 寸 法 (m)	長 さ	2.130	2.100	
	幅	1.415		
	高 さ	1.345		
車 両 重 量 (kg)	前 軸 重	610	620	630
	後 軸 重	390	410	
	計	1,000	1,030	1,040
乗 車 定 員(人)		5		
車 両 総 重 量 (kg)	前 軸 重	705	715	725
	後 軸 重	570	590	
	計	1,275	1,305	1,315
最 大 安 定 傾 斜 角 度 (°)	左	47		
	右	47		
車 軸 配 列		2D-2		
タ イ ヤ	前 輪	165/65R14 79S		165/65R14 79S 165/60R15 77H
	後 輪	165/65R14 79S		165/65R14 79S 165/60R15 77H